
H1 MOUNT-HOLE3.2
H2 MOUNT-HOLE3.2
H3 MOUNT-HOLE3.2
H4 MOUNT-HOLE3.2
V+
L1 15u
C2 330u
C3 100n
C4 100n
IC1
VIN FB
ON CB
GND VSW
LM2676T
VCCIO
GND
R1 1k
C1 10n
D1 3A
R2 3.92k
L2 47u
C5 100n
C6 100n
C7 330u
C8 330u
POWER_LED
R3 330
WY-2
WY-1
ZAS-1
ZAS-2
F1 3.15A
D2 3A
D3 18.9V
L3 0.47u
C10 100u
C11 100n
IC2
I O
GND
LP2950
C12 100n
C13 100u
+5V
R4 10k
C9 100n
UC1
(MOSI/DI/SDA/_OC1A_)PB0
(MISO/DO/OC1A)PB1
(SCK/SCL/_OC1B_)PB2
(OC1B)PB3
(ADC7/XTAL1)PB4
(ADC8/XTAL2)PB5
(ADC9/INT0/T0)PB6
(ADC10/_RESET_)PB7
AVCC
VCC
GND_
GND
(ADC0)PA0
(ADC1)PA1
(ADC2)PA2
(AREF)PA3
(ADC3)PA4
(ADC4)PA5
(ADC5/AIN0)PA6
(ADC6/AIN1)PA7
TINY26S
C14 100n
C15 100n
R5 330
JP1
JP2
ISP
przycisk ON
przycisk OFF
dioda syg.
7,9 - do uC
pomiar U bat.
D5 5.6V
R6 10k
R7 1k
R8 330
R9 330
C16 100n
D4 BAT54C
D6 BAT54C
Modul zasilania v1.0
2009-10-26 11:18:00
Sheet: 1/1